



## PRODUCT DATA SHEET

### Duct tape ST311

Supertape bv  
Nijverheidsweg 35  
P.O. Box 14  
4870 AA Etten-Leur (NL)  
Telephone +31 (0) 76-5026666  
Telefax +31 (0) 76-5035232  
E-mail info@supertape.nl  
Internet www.supertape.nl

#### 1. BESCHREIBUNG

*Standard-Klebeband für den Profi mit besonderer Klebkraft.*

Ein handreißbares Reparaturklebeband höchster Qualität mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe. Dieses Klebeband auf der Basis von Synthetik kautschuk hat eine starke Anfangsklebkraft und eine exzellente Klebkraft.

#### 2. ANWENDUNG

Duct tape ST311 klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Befestigen, Abdichten, Bündeln und als Schutz.

#### 3. TECHNISCHE DATEN

Träger	:	LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	:	Lösungsmittelfrei / Synthetik kautschuk
Gesamtdicke [µm]	:	190
Maschenweite (mesh)	:	32
Klebkraft auf Stahl [N/25mm]	:	23
Rolling ball tack [cm]	:	< 3
Zugfestigkeit [N/25mm]	:	85
Anwendungstemperatur [°C]	:	-10 bis +75

#### 4. VERFÜGBARE ABMESSUNGEN

Breite [mm]	:	48, 50, 72. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Länge [m]	:	10, 25, 50. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Kern [mm]	:	76

#### 5. LAGERUNG

Kühl, trocken sowie vor Sonnenlicht und direkten Wärmequellen geschützt lagern. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen wird auf das Produkt nach der Beschichtung eine 12-monatige Garantie gewährt.

#### 6. HINWEIS

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfältiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie für die erwähnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen für seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen über verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhältlich.