

# Gut. Sicher. Gelb.

**Klingspor Schleifgewebe**

**CS 416 Y**

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**  
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany  
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



# CS 416 Y



▲ Kornseite

▼ Stempelseite



## Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

## Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Streuung	halboffen
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Y-Polyester
Produktionsbreite	1.550 mm
Sonstiges	wasserfest
Lieferform	Breitbänder, Kurz- und Langbänder

## Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Kunststoff, Leder
Anwendung	Grobschliff, Entgraten, Kantenbearbeitung, Flächenschliff
Maschinen	Breitbandmaschine, Flachschleifmaschine, Ständerschleifmaschine, Skischleifmaschine, Centerless-Maschine

## Marktsegment

Hersteller und Verarbeiter von Rund- und Vierkantrohren (z.B. Geländerbau, Sitzmöbel, Fassadenbau, ...), Behälterbau, Gießereien, Werkzeugindustrie, Skiservice, ...

## Produktnutzen

Schleifgewebe mit besonders hoher Aggressivität durch halboffen gestreuten, selbstschärfenden Zirkonkorund. Hohe Reißfestigkeit durch stabile Polyesterunterlage. Reduziertes Zusetzen durch halboffene Kornstreuung bei der Bearbeitung von langspanenden oder zusetzenden Werkstoffen wie z.B. Kunststoff oder Metall-/Kunststoffkombinationen.