Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Schleifgewebe

CS 326 Y

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de · www.klingspor.de







- ▲ Kornseite
- ▼ Stempelseite



Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
							√	√		√		V		√		√		√		✓	√				

Aufbau

Kornart	Korund Agglomerat
Streuung	
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Y-Polyester
Produktionsbreite	1.550 mm
Sonstiges	KULEX, wasserfest
Lieferform	Kurz- und Langbänder, Breitbänder

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Stahl
Anwendung	Oberflächenschliff mit Kontakträdern
Maschinen	Centerless-Rundschleifmaschine, Flachschleifmaschine, Breitbandschleifmaschine, Drahtschleifmaschine

Marktsegment

Metallverarbeitende Industrie, Rohrhersteller, Edelstahl Service Center, Drahtindustrie

Produktnutzen

Langzeitschleifband mit extrem hoher Standzeit für eine sehr gleichmäßige und konstante Schliff-bildqualität. Besonders entwickelt für den Nassschliff auf Centerless Maschinen, aber auch einsetzbar für andere Schleifanwendungen, wo ein konstantes Schleifergebnis und eine hohe Standzeit benötigt werden, auch im Trockenschliff einsetzbar. Produkt mit einem härteren Agglomerat-Korn für Schleifanwendungen mit einem höheren Anpressdruck.